

- Hochdruckreiniger
- Kehrmaschinen
- Naß- Trockensauger / Aschefilter
- Schlamm-sauger
- Ölauffang- und Absauggerät
- Teilwaschgeräte
- Schneefräsen



Reinigungsgeräte

Hochdruckreiniger HPC 140 plus

Geeignet für alle Reinigungsarbeiten rund ums Haus und Garten.

Ausstattung: Auto-Stop-System, Induktionsmotor, Hochdruckpumpe aus Aluminium, Spitzlanze mit Spezialaufnahme für Zusatzgeräte. Hochdruckschlauch 6 m lang, komplett mit Winkelvariöduse, **komplett mit Dreckfräser und Schauminjektor (inkl. Adapter).**



CE

Motor-anschluss	Motorleistung (P1)	Max. Druck	Wasserleistung	Schlauchlänge	Gewicht (ca.)
230 V/50 Hz	1.300 W	110 bar	6,5 l/min.	6 m	10 kg

Artikel-Nr.	
86007	


Hochdruckreiniger HPC 200

Profi Hochdruckreiniger für alle Reinigungsarbeiten rund ums Haus, Hof, Garten, Werkstätten, Saunabereich und Sanitarbereich. **Ausstattung:** Auto-Stop-System, Induktionsmotor, Hochdruckpumpe aus Aluminium, Hochdruckschlauch, Profi-Spritzlanze mit Winkelvariöduse, Halterung für Zubehör, Halterung für Hochdruckschlauch, **komplett mit Dreckfräser, rotierender Waschbürste und Schauminjektor mit Behälter.**



CE


Motor-anschluss	Motorleistung (P1)	Max. Druck	Wasserleistung	Schlauchlänge	Gewicht (ca.)
230 V/50 Hz	2.200 W	180 bar	6,5 l/min.	6 m	25 kg

Artikel-Nr.	
86001	


Passendes Zubehör zu den Güde Hochdruckreinigern

Dreckfräser passend zu Hochdruckreiniger HPC 140 plus und HPC 200




Artikel-Nr.	
86005	

HD-Schlauch passend zu Hochdruckreiniger HPC 140 plus und HPC 200

Artikel-Nr.	
86034	

HD-Pistole passend zu Hochdruckreiniger HPC 200

Artikel-Nr.	
86033	


CE

Güde Flächenreiniger GFR 280

Der Flächenreiniger ist für mühelose und spritzgeschützte Reinigungsarbeiten rund ums Haus, Garagen, Terrassen, Gehwege, Fliesen etc. sowie Wandflächen konzipiert. Zwei Düsen setzen den höhenverstellbaren Propeller durch den Wasserdruck im Gehäuse in Bewegung. Verwendbar mit allen Güde Hochdruckreinigern. Optional max. 180 bar



CE

Artikel-Nr.	
86018	

Teilewaschgerät GTW 13 L

Der perfekte Helfer zum professionellen Reinigen von Teilen und Aggregaten. Für alle gängigen Reinigungsmittel geeignet (sofern für elektrisch betriebene Pumpen zugelassen und Flammpunkt > 65°C). **Ausstattung:** mit flexiblem Stahlrohr, herausnehmbarem Zwischenboden zum Auflegen der Teile, solidem Deckel mit Abstützung, Ein-/Ausschalter für die Pumpe, 4 GummifüÙe gegen Verrutschen und für sicheren Stand.

Füllmenge	Umwälzpumpe	Fördermenge ca.	InnenmaÙe LxBxH in mm	Gewicht (ca.)
9 l	230 V/50 Hz	13 l/min.	395x295x220	6,5 kg

Artikel-Nr.	
40850	



Beckengröße 13 l

Teilewaschgerät GTW 150 L

Zum professionellen Reinigen von Teilen und Aggregaten. Mit flexiblem Stahlrohr, herausnehmbarem Zwischenboden zum Auflegen der Teile. Elektrische Umwälzpumpe mit Ein-/Ausschalter. 4 stabile MetallfüÙe für sicheren Stand. Ablageboden unter dem Waschbehälter. Komplett aus Stahlblech, lackiert. Solider Deckel mit automatischer Hubstütze.

Füllmenge	Umwälzpumpe	Fördermenge ca.	Wannenvolumen	InnenmaÙe LxBxH in mm	Gewicht (ca.)
100 l	230 V/50 Hz	20 l/min.	150 l	1.060x495x270	40 kg

Artikel-Nr.	
40855	



Beckengröße 150 l

Hochdruckreiniger HPC 150 M

Stabiler, tragbarer Grundrahmen mit Bodenplatte inkl. GummistandfüÙe, mit Seilzugstarter. **Ausstattung:** Profi-Alu-Pumpe, zweiteilige, hochwertige Spritzlanze mit Variodüse, Chemikalieninjektor, 5 m Druckschlauch und Pistolenhalter. Tankvolumen 1,6 l, Ölvolumen 0,37 l, max. Wasserlaufetemperatur 60°C. **Zubehör:** Passende HD-Pistole Artikel-Nr. 86022, passende HD-Lanze Artikel-Nr. 86023 und passender HD-Schlauch Artikel-Nr. 86025.

Motor	Motorleistung	Hubraum	Motordrehzahl	Max. Druck	Arbeitsdruck	Wasserleistung	Gewicht (ca.)
4-Takt OHV	1,8 kW (2,4 PS)	81 cm ³	3.600 min ⁻¹	145 bar	110 bar	7 l/min.	18 kg

Artikel-Nr.	
86020	



1,8 kW/2,4 PS
Profi-Alu-Pumpe

Hochdruckreiniger HPC 210 M

Robuster Stahlrahmen mit Bodenplatte, luftbereifte Räder auf Stahlfelgen. **Ausstattung:** Profi-Messing-Pumpe, zweiteilige, hochwertige Spritzlanze mit 4 Düsen (1x Chemikaliendüse, 1 x 0°, 1 x 15°, 1 x 40°) mit Schnellverschluss, Chemikalieninjektor, Druckschlauch und Pistolenhalter. Luftbereifte Räder auf Stahlfelgen. Tankvolumen 3,6 l, Ölvolumen 0,6 l, max. Wasserlaufetemperatur 60°C. **Zubehör:** Passende HD-Pistole Artikel-Nr. 86027, passende HD-Lanze Artikel-Nr. 86029 und passender HD-Schlauch Artikel-Nr. 86030.

Motor	Motorleistung	Hubraum	Motordrehzahl	Max. Druck	Arbeitsdruck	Wasserleistung	Gewicht (ca.)
4-Takt OHV	4 kW (5,5 PS)	163 cm ³	3.600 min ⁻¹	210 bar	160 bar	10 l/min.	41 kg

Artikel-Nr.	
86021	




4 kW/5,5 PS
Profi-Messing-Pumpe



Hochdruckreiniger 2 in 1

Fahrbare Hochdruckreiniger-Staubsauger-Kombination für den Einsatz rund um Fahrzeug. Abnehmbarer Nass-/Trocken-Staubsauger für maximale Mobilität. Kraftvoller Hochdruckreiniger mit integriertem Waschmittelbehälter. Multifunktionsgehäuse mit integriertem Werkzeughalter. **Ausstattung Hochdruckreiniger:** Schlauch 5 m, Pistole, Variodüse und Waschbürste. **Ausstattung Staubsauger:** Saugschlauch 1,2 m, Fugendüse, Polsterdüse, Bodendüse.

Anschluss	Motorleistung (P1)	Max. Druck	Wasserleistung	Kabellänge	Gewicht (ca.)
Reiniger: 230 V/50 Hz Sauger: 230 V/50 Hz	Reiniger: 1.800 W Sauger: 800 W	Reiniger: 100 bar Sauger, max. Unterdruck: 1.570 mm H ₂ O	Reiniger: 5 l/min.	Reiniger: 5 m Sauger: 4 m	Reiniger: 11,5 kg Sauger: 3,5 kg

Artikel-Nr.	
86031	4 015 671 860316




Auffangbehälter 65 l
inkl. 3 Sonden

Ölauffang- und Absauggerät GOA 65 L

Ölwechsel und Ölabsaugung in einem Gerät, mobil, praktisch und platzsparend. Mit schwenkbarer Auffangwanne mit integriertem Sieb, 2 feststehenden und 2 lenkbaren Rädern. Kompakt und sehr leicht zu handhaben, mit Schiebegriff, 3 verschiedene Sonden zum Ölabsaugen je 70 cm lang: 2 x flexible Sonden (Rohr-Ø 6/8 mm), 1 x Metall-Sonde (Rohr-Ø 6 mm). Ölabsaugschlauch 1,4 m lang. Ölsammelbehälter mit Füllstandsanzeige, Vorkammerbehälter (Absaugfunktion) aus Plexiglas. Ölabsaugung nur in Verbindung mit Druckluft-Unterdruckanzeige per Manometer (Kompressor nicht im Lieferumfang enthalten). Abstellhahn am Ablauf. Entleerung per Druckluft. Das Kleinteilefach ist abnehmbar, Lieferung erfolgt teilmontiert.

Sauggeschwindigkeit	Arbeitsdruck	Auffangbehälter	Inhalt Messbecher	Entleerdruck	Gewicht (ca.)
0,6-1,6 l/min.	7-8 bar	65 l	9 l	0,5 bar	32 kg


Artikel-Nr.	
40845	4 015 671 408457



Kompakt-Sauger T 600 Spezial

Tragbarer Trockensauger für Haus, Werkstatt, PKW, Garten, Camping usw. mit Spezial Filtertüte. Vielfach verwendbar, leicht zu entleeren, mit Gerätesteckdose für den Anschluss von Elektrowerkzeugen- und Maschinen (bis zu 1800 Watt) zur direkten Absaugung. Beim Einschalten der angeschlossenen Maschine schaltet sich der Sauger automatisch zu. **Ausstattung:** Saugschlauch 3 m mit drehbaren Anschlussmuffen, 2 tlg. Saugrohr, Rundpinseldüse, Fugendüse, Bodendüse, mehrfach verwendbarer Staubbeutel, 3 Maschinenadapter und Tragegriff. **Zubehör:** Passender Papierfilter, 10 St. Artikel-Nr. 16708, passender Staubbeutel Artikel-Nr. 16741.

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Tankinhalt	Saugschlauch	Gerätedose bis (ca.)	Gewicht (ca.)
230 V	600 W	8 l	3 m	1.800W	5,2 kg

Artikel-Nr.	
16700	4 015 671 167002




Geräteanschluss bis 1800 W



Naß- und Trockensauger NTS 1250 I

Hervorragend geeignet für alle Naß- und Trockensaugungen in Haus, Werkstatt usw., fahrbar durch 4 Lenkrollen, geeignet für Faltenfilter (nicht im Lieferumfang), Edelstahltank. **Ausstattung:** Saugschlauch 1,5 m, Teleskop Saugrohr mit Griffstück (verstellbar 700 - 1000 mm), Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse, Schaumstofffilter, Papierfiltertüte.

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Tankinhalt	Saugschlauch	Gewicht (ca.)
230 V/50 Hz	1.250 W	20 l	1,5 m	6 kg


Artikel-Nr.	
16707	



Naß- und Trockensauger NTS 1250 Spezial

Hervorragend geeignet für alle Naß- und Trockensaugungen, und Absaugungen von Maschinen, mit entsprechendem Anschluss. Steckdose für Elektrowerzeuge und Maschinen bis 1800 W (beim Einschalten der angeschlossenen Maschine startet der Sauger selbstständig). Kunststofftank, großer Tanksockel, mit Halterungen und 4 Lenkrollen. **Ausstattung:** Saugschlauch 4 m mit drehbaren Anschlussmuffen, gebogenes Griffstück, 2-tlg. Saugrohr, Faltenfilter, Schaumstofffilter, Pinseldüse, Fugendüse, Polsterdüse, 2-tlg. Bodendüse, 3-Gummi-Maschinenadapter.

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Tankinhalt	Saugschlauch	Gerätedose bis (ca.)	Gewicht (ca.)
230 V/50 Hz	1.250 W	20 l	4 m	1,8 kW	7 kg


Artikel-Nr.	
16701	



Schlammsauger GSS 1400 ECO

Hervorragend geeignet zum Reinigen von Teichen und Schwimmbädern, mit Niedervolt-Saugsteuerung am Griff, Stromkabel außen am Schlauch aufgespritzt, mit Lenkrollen für leichten Standortwechsel, Saugstärkenregulierung am Griffstück. **Ausstattung:** Saugschlauch 4 m, 4-tlg. Saugrohr, ca. 2,5 m Ablaufschlauch, Schlammdüse, Kunststofftank.

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Tankinhalt	Unterdruck	Saugschlauch	Gewicht (ca.)
230 V/50 Hz	1.400 W	35 l	2130 mmH ₂ O	4 m	10 kg


Artikel-Nr.	
16803	



Naß- und Trockensauger NTS 1600 I

Hervorragend geeignet für alle Naß- und Trockensaugungen. Mit Steckdose für den Anschluss von Elektrowerkzeugen und Maschinen bis 1800 Watt (beim Einschalten der Maschine startet der Sauger automatisch), großer Sockel mit 2 starren Rollen und 2 Lenkrollen, Fahrbügel aus Stahl, **Edelstahltank mit Tragegriff**. **Ausstattung:** Saugschlauch 4 m mit Griffstück inkl. Saugstärkenregulierung, 2-tlg. Saugrohr, verstellbarer Bodendüse, 2-tlg. Naßdüse, Fugendüse, Schaumstoff-Filter, Faltenfilter.

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Tankinhalt	Saugschlauch	Gerätedose bis (ca.)	Gewicht (ca.)
230 V/50 Hz	1.600 W	50 l	4 m	1,8 kW	8 kg

Artikel-Nr.	
16830	





CE

Filterbeutel passend zu Kompakt-Sauger T 600 Spezial, Artikel-Nr. 16700.

Artikel-Nr.	
16741	



1

2

Art.-Nr. 16719

Art.-Nr. 16721

CE

Faltenfilter

Hervorragende Feinfiltration durch spezielles Faltenystem, leicht zu reinigen.

Pos.	Passend für folgende Geräte	Art.-Nr.	EAN
1	16701, 16703, 16707	16719	
2	16803, 16805, 16830	16721	



CE

Schaumstofffilter

Erforderlich beim Naßsaugen, auswaschbar.

Passend für folgende Geräte	Art.-Nr.	EAN
16701, 16703, 16707, 16803, 16805, 16830	16726	



CE

Aschefilter GA 20 L

Aschefilter für alle gängigen Nass-/Trockensauger und handelsübliche Haushalts-Staubsauger. Der Aschefilter verhindert eine Grobverschmutzung des Saugers und dessen Filtersystem. In Verbindung mit einem Sauger eignet sich der Aschefilter zum Saugen von **kalter Asche oder Sauggut von Ofen, Kamin oder Grillgut** – sowie zur **Grobverschmutzreinigung auf Baustellen**. Der grobe Schmutz bleibt im Aschefilter zurück, es wird praktisch nur der feine Staub vom Sauger angesaugt – somit erhöht sich **Standzeit und Lebensdauer des Saugers**. Die Schmutzbildung des Saugers wird **extrem reduziert!** Der Filter ist bequem zu reinigen. Durch den Spezialschlauch und die Abstimmung des Filtersystems entsteht nur **geringer Saugkraftverlust**.

Passend für folgende Geräte	Art.-Nr.	EAN
16700, 16701, 16703, 16707, 16803, 16805, 16830	16742	



CE

Saugrohr Kunststoff

Ø 36 mm, beliebig zusammensteckbar, Länge ca. 620 mm

Passend für folgende Geräte	Art.-Nr.	EAN
16700, 16701, 16803, 16805, 16830	16736	



CE

Saugschlauch zu 16830

Ø 36 mm, mit gebogenem Griffstück, Saugregulierung und Aschlusstück.

Passend für folgendes Gerät	Länge	Art.-Nr.	EAN
16830	4 m	16839	

Bodendüse umschaltbar

Schlauchanschluss Ø 36 mm.

Passend für folgende Geräte	Art.-Nr.	EAN
16700, 16701, 16703, 16707, 16803, 16805, 16830	16834	



Papierfilterbeutel, 5 Stück

Passend für folgende Geräte	Art.-Nr.	EAN
Naß- und Trockensauger NTS 1600 I # 16830	16829	



Papierfilterbeutel, 10 Stück, Fassungsvermögen 5 Liter

Passend für folgende Geräte	Art.-Nr.	EAN
16701, 16703, 16707	16758	



Kehmaschine DAAF 65

Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, Schmutzbehälter mit Gummi-Schleiflamellen und Schmutzstopkante gegen Herausrutschen des aufgesammelten Schmutzes, Gewicht für optimalen Bodendruck der Sammelbürsten, Rundbürste für sehr gute Kehrleistung an Kanten (Antrieb über Gummiriemen). Lenkrolle vorne für leichtes Rangieren.

Ausstattung: Rundbürste, Walzenbürste, Metallgriff (klappbar), Schmutzbehälter, Lenkrolle.

Antrieb	Kehbreite max.	Schmutzbehälter ca.	Maße L x B x H	Gewicht (ca.)
manuell	500 mm	14 l	680 x 600 x 830 mm	8,6 kg

Artikel-Nr.	
16780	



Kehmaschine GKM 6,5 B&S 3 in 1

Hervorragend geeignet für Gehwege, Hofeinfahrten, asphaltierte Flächen. Sie kann **im Sommer als Kehmaschine** und **im Winter als Schneeschleber** verwendet werden.

Ausstattung: B&S Motor 6,5 PS, Auffangfangsack, je 1 Vorwärts- und Rückwärtsgang, Geschwindigkeit 3 km/h, die Bürste ist schwenkbar und in der Höhe einstellbar, **Inkl. 650 mm Schneeschild** und **60 l Kehrgutsammelbehälter**.

Motor	Motorleistung	Kehbreite	Büstendurchmesser	Drehzahl Bürste	Gewicht (ca.)
4-Takt	4,8 kW/6,5 PS	600 mm	350 mm	500 min ⁻¹	70 kg

Artikel-Nr.	
16789	



ACHTUNG: Nur auf Sonderbestellung Frühbezug erhältlich!




Einzelschnecke aus 5 mm rutschfesten Gummikanten für sicheres Arbeiten und gute Raumbergebnisse!

Elektro-Schneefräse GESF 1800

Ausstattung: 2-Punkt Sicherheitsschalter mit Kabelzugentlastung, knickbarer Führungsholm für platzsparende Aufbewahrung. Stabile Kunststoffräder. Auswurfkanal 2x 90° stufenlos schwenkbar. **Einsatzgebiete:** Ideal zum Räumen von Gehwegen, Einfahrten und kleineren bis mittleren Hofflächen.

Motoranschluss	Motorleistung (P1)	Räumbreite	Schneehöhe	Wurfweite	Gewicht (ca.)
230 V/50 Hz	1.800 W	390 mm	max. 210 mm	1-4 m	14 kg

Artikel-Nr.	
94571	

CE




Zentralbetriebe Profiförderschnecke aus 3 mm Stahl!

Schneefräse GSF1700- 5, 5 PS

2-stufige Profi-Schneefräse mit 5 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen, separate Zuschaltung von Antrieb und Frässystem. **Ausstattung:** Stabiler Führungsholm, leicht schaltbar durch vorgegebene Gangraster. Auswurf 180° stufenlos drehbar über Handkurbel am Führungsholm. Hochwertige, luftbereifte Räder. **Einsatzgebiete:** Ideal für den Einsatz um Haus und Hof, sowie zum Räumen von Parkplätzen und Stellflächen. **(Schneeketten als Zubehör erhältlich)** Art. Nr. 94579

Motor	Motorleistung	Räumbreite	Schneehöhe	Wurfweite	Gewicht (ca.)
4-Takt	5,5 PS/4,05 kW	560 mm	max. 510 mm	10-15 m	72 kg

Artikel-Nr.	
94574	

CE




Zentralbetriebe Profiförderschnecke aus 3 mm Stahl!

6,5 PS!

Schneefräse GSF1700- 6, 5 PS

2-stufige Profi-Schneefräse mit 5 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen, separate Zuschaltung von Antrieb und Frässystem. **Ausstattung:** Stabiler Führungsholm, leicht schaltbar durch vorgegebene Gangraster. Auswurf 180° stufenlos drehbar über Handkurbel am Führungsholm. Hochwertige, luftbereifte Räder. **Einsatzgebiete:** Ideal für den Einsatz um Haus und Hof, sowie zum Räumen von Parkplätzen und Stellflächen. **(Schneeketten als Zubehör erhältlich)** Art. Nr. 94579

Motor	Motorleistung	Räumbreite	Schneehöhe	Wurfweite	Gewicht (ca.)
4-Takt	6,5 PS/4,8 kW	560 mm	max. 510 mm	10-15 m	72 kg

Artikel-Nr.	
94578	

CE




Zentralbetriebe Profiförderschnecke mit Schneckengetriebe!

11 PS! + Elektrostart!

Schneefräse GRSF 11 PS

2-stufige Profi-Schneefräse mit variabel einstellbaren Vor- und Rückwärtsgängen, separate Zuschaltung von Antrieb und Frässystem. Antrieb über lenkgebremste Raupenkette (ermöglicht Antrieb auch bei widrigsten Verhältnissen). **Ausstattung:** Stabiler Führungsholm, leicht schaltbar durch vorgegebene Gangraster. Auswurf 180° stufenlos drehbar über Handkurbel am Bedienpult. Hochwertige Gummiraupenkette mit grobstolligem Profil. Zuschaltbarer Arbeitsscheinwerfer für optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Mit Starterbatterie und Anlasser. Arbeitshöhe 2-fach einstellbar für normale und extreme Raumverhältnisse. Zusätzliche Arbeitshöheneinstellung für eine problemlose Fortbewegung der Maschine wählbar. **Einsatzgebiete:** Ideal für den Einsatz um Haus und Hof, sowie zum Räumen von Parkplätzen und großen Flächen.

Motor	Motorleistung	Räumbreite	Schneehöhe	Wurfweite	Gewicht (ca.)
4-Takt	11 PS/8 kW	700 mm	max. 545 mm	10-15 m	125 kg

Artikel-Nr.	
94575	

CE